



*Defensoría del Público de Servicios de  
Comunicación Audiovisual*

### **PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

1. **OBJETO:** Contratación del servicio de Alquiler de equipos de video y fotografía para ser utilizado por personal de la Defensoría del Público en todo el país.
2. **PLAZO DE ENTREGA:** 3 días hábiles de notificada la Orden de Compra. Durante 3 meses.
3. **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**

<b>ITEM 1: ALQUILER DE EQUIPO DE VIDEO PARA GRABACIÓN CANT. : 3 MESES</b>
---

Servicio de Alquiler de equipo de video para grabación teniendo en cuenta las características que a continuación se detallan :

- 1 CAMARA Formato de grabación: Vídeo XDCAM HD EX MPEG-2 Long GOP Modo HD HQ: VBR, velocidad de bit máxima: 35 Mb/s, MPEG-2 MP@HL Área PAL: Modo HD HQ: 1920 x 1080/50i, 25p Montura del objetivo N/D Relación de zoom 14x (óptico), servo/manual Distancia focal f = entre 5,8 mm y 81,2 mm (equivalente a entre 31,4 mm y 439 mm en un objetivo de 35mm) Iris F1.9 a F16 y cerrado, seleccionable automático/manual Enfoque Seleccionable AF/MF/Full MF, 800 mm a infinito (MACRO OFF) 50 mm a infinito (MACRO ON, Angular), 735 mm a infinito (MACRO ON, Tele) Estabilizador de la imagen Óptico, conmutable ON/OFF Diámetro de filtro M77, 0,75 mm de paso (en objetivo) Dispositivo de imagen 3 sensores Exmor CMOS Full HD de ½" Píxeles efectivos 1920 (H) x 1080 (V) Sistema óptico Prisma F1.6 Filtros ópticos incorporados OFF: Clear, 1: 1/8ND, 2: 1/64ND Sensibilidad (2.000 lx, 89,9% de reflectancia) F10 (típica) (modo 1920x1080/59.94i) Iluminación mínima 0,14 lx (típica) (modo 1920x1080/59.94i, F1.9, ganancia de +18 dB, acumulación de 64 cuadros) Entrada de audio Tipo XLR de 3 pines (hembra) (x2), conmutable línea/mic/mic + 48 V Salida SDI BNC (x1), conmutable HD-SDI/SD-SDI i.LINK IEEE 1394, 4 pines (x1), HDV (HDV 1080i) / entrada/salida flujo DVCAM, S400 Visor LCD en color de 0,452": 852 (H) x 480 (V), 16:9
- 2 tarjetas de memoria de 32 GB SxS PRO
- 1 LECTOR DE TARJETAS SXS PRO4 Baffles STS D10
- 1 Tripode de video- altura CERRADO 69 cm- ALTURA MINIMA de 30 cm-ALTURA MÁXIMA de 1,54 MTS -INCLUYE BOCHA DE 75 mm.
- Cabezal de video- Capacidad Max. 7,5 kg. Plancha: 504 plong- Sistema de quick release, burbuja de nivel con luz incorporada. Half Ball Diámetro: 75,0 mm .
- 1 FILTRO Polarizador rosca 67 mm
- 1 Iluminador LED t-4 provisto de 4 powerleds. Angulo de abertura 60°, 850 lux. Dimer hasta 20% 5600°K. Filtro CTO Difusor. Con 3 baterías.



*Defensoría del Público de Servicios de  
Comunicación Audiovisual*

- 1 Microfono direccional a condensador Shotgun de gradiente de presión con tubo de interferencia tipo shotgun corto, imp. 10 Ohm, rta. En frec: 40-20,000 HZ . Con zepelín con filtro y pistola suspensora de micrófono.
- 1 Transmisor Plug- On con terminal XLR para cualquier micrófono de mano, 1680 frecuencias en UHF, 30 mw de potencia.
- 1 Micrófono cardioide dinámico de mano para vocalista. Rta. En frec: 40 - 16,000Hz, Imp. Nom.. 350 Ohm. Tipo E835 o similar
- 1 Auriculares profesional para monitoreo de video en vivo.
- 1 Cable XLR macho - hembra 6 metros.
- 1 PANTALLA REFLECTORA COLAPSABLE MEDIANA 5X1
- Inalámbrico corbatero en UHF con cuatro frecuencias preseleccionables entre 1680 frecuencias, gabinete metálico, receptor EK-100 para cámara con salidas de 1/8"(miniplug) alimentado a 2 pilas de 1,5 V. Mic. ME 2 (omnidireccional) o ME 4 (cardioide). Tecnología Diversity adaptable.
- LOS EQUIPOS INCLUYEN SEGURO POR ROBO O HURTO. Deberá presentarse la póliza de caución con especificidad del equipo en el momento de entrega del mismo.

## **ITEM 2 ALQUILER DE EQUIPO FOTOGRÁFICO**

**CANT. : 3 MESES**

Servicio de Alquiler de equipo de fotografía teniendo en cuenta las características que a continuación se detallan :

- 1 CAMARA montura EF sensor CMOS. aproximadamente de 20 megapíxeles imagen, JPEG, RAW, con capacidad para grabación simultánea RAW+JPEG sensor full frame
- 1 lente 24-104 mm f/4 L II USM montura EF
- 1 Flash i-TTL profesional compatible con cámaras SLR Construcción electrónica Transistor bipolar automático de puerta aislada (IGBT) y circuitos de serie -Número de guía (posición del cabezal del zoom a 35 mm, en formato FX, patrón de iluminación estándar, 20 °C) 34 (ISO 100, m), 48 (ISO 200, m)
- 2 tarjetas 16 gb y lector - 2 baterías
- LOS EQUIPOS INCLUYEN SEGURO POR ROBO O HURTO. Deberá presentarse la póliza de caución con especificidad del equipo en el momento de entrega del mismo.